

Grundejerforeningen

Løvsangerparken

Nr. 60 – 100 (Etape I)

INDEN en ændring TIL ovennævnte påbegyndes skal bestyrelsen altid informeres, og eksisterende, godkendte løsninger skal anvendes. ANDRE ændringer skal ansøges via bestyrelsen i god tid inden påbegyndelse af arbejdet. Bestyrelsen hører Bebyggelsesudvalget og svarer derefter ansøgeren.

Sted	Ændring	Bemærkninger	Billede
Tag	Ovenlysvindue mod syd	78 x 140 cm. Placeres så ekstra vindue flugter med oprindelige	
Tag	Ovenlysvindue mod nord	2 á 78 x 140 cm. Placeres så ekstra vindue flugter med oprindelige	
Tag	Solceller	Placeres i et rektangulært felt, med mindst 0,5 m til tagryg, tagfod, gavle og mur til naboejendom. Skal være refleksfri og sorte med sorte kanter Når anlægget er installeret skal det meddeles til BBR	
Facade	Gavlinduer	Der findes forskellige muligheder. Indsend venligst en ansøgning med forslaget ændring – og henvis gerne til et hus, der allerede har det ændring, du gerne vil have.	

Farver	
Træ v.vindue	Gori farveløs, Gori pine 604, Gori grøn umbra

	720, Gori svenskrød 504
Vinduer/døre	Gori grøn Umbra 720
Skur	Gori grøn Umbra 720 eller Gori Teak 601
Gavl	Gori Teak 601
Carport	Gori Teak 601
Tag	BC - dobbelt- S tagsten i farven Antikbrun