

Grundejerforeningen

Løvsangerparken

Nr. 1 – 58 (Etape II)

INDEN en ændring TIL ovennævnte påbegyndes skal bestyrelsen altid informeres, og eksisterende, godkendte løsninger skal anvendes. ANDRE ændringer skal ansøges via bestyrelsen i god tid inden påbegyndelse af arbejdet. Bestyrelsen hører Bebyggelsesudvalget og svarer derefter ansøgeren.

Sted	Ændring	Bemærkninger	Billede
Tag	Ovenlysvindue	78 * 140 cm NB: Vinduer skal følge linerne/placering for de allerede indsatte vinduer.	
Tag	Solceller	Placeres i et rektangulært felt, med mindst 0,5 m til tagryg, tagfod, gavle og mur til naboejendom. Skal være refleksfri og sorte med sorte kanter Når anlægget er installeret skal det meddeles til BBR	
Tag	Inddækning af ovenlysvinduer	Træ eller zink	

Facade	Altan	Løsningen som vist på billedet er den eneste, som umiddelbart kan udføres. (Løsningen med stolper som i nr. 56 og 58 er ikke godkendt og må ikke anvendes). Der foreligger en principiel godkendelse af en stålaltan. Kontakt evt. bestyrelsen ved interesse. Før en udskiftning igangsættes skal kommunen give endelig godkendelse.	
Facade	Vinduer	A: 58 * 88 cm B: 89 * 108 cm - hel eller 2 delt C: 58*58 cm	
Facade	Dør	Hel, 2 eller 3 delt	
Facade Syd	Vindfang	Kan udbygges efter ansøgning hos kommunen. Vindfanget er bygget til nr. 32.	
Gavl	Vinduer og dør	Der findes forskellige muligheder. Indsend venligst en ansøgning med forslaget ændring – og henvis gerne til et hus, der	

		allerede har det ændring, du gerne vil have.	
Carport	Stolper	Kan evt. fjernes efter fornøden sikker forankring	 

Farver				
Facader	Gori grøn Umbra720 eller Pinotex Oliven 759			
Vinduer/døre	Gori farveløs, Gori Pine 604, Gori halvdækkende mørk dodenkop, Gori svenskrød 504 eller Pinotex Teak 613			
Ovenlysvinduer	Som vinduer og døre. Alternativt kan den farve vælges, som facaden er malet med.			
Altan	Gori Nød 602, Gori sort 301			
Carport	Gori grøn Umbra720 eller Pinotex Oliven 759			
Tag	BC - dobbelt- S tagsten i farven Antikbrun			